

Conducta

SCIE À PIERRE SUR TABLE DTS 402

CARACTÉRISTIQUES

- Le système d'aspersion d'eau garantit un refroidissement optimal de la lame de scie et l'évacuation immédiate des sciures pour une consommation d'eau minimale
- Scie sur table avec tête de coupe inclinable
- Conception haute qualité, ne nécessite que peu d'entretien
- Structure en acier soudé et bac à eau en plastique avec support de table aux dimensions exactes pour des coupes de haute précision
- La tête de scie réglable permet également des coupes verticales
- Pieds de table repliables pour un transport rapide et compact
- Le jeu de roues fourni facilite les déplacements sur les chantiers et le chargement dans un véhicule
- Table roulante équipée d'un mécanisme d'arrêt avec verrouillage
- Sécurité de transport de la pompe à eau intégrée
- Protection anti-éclaboussures amovible
- Bac à eau amovible et incliné vers l'arrière
- Table de sciage caoutchoutée pour une découpe sans glissements
- Possibilité de transport optimal grâce aux poignées soudées à l'avant et à l'arrière
- Table de coupe pour une découpe précise et fluide avec butée angulaire réglable
- Changement facile de la lame de scie grâce au capot de scie rabattable
- L'interrupteur de marche/arrêt avec arrêt d'urgence séparé situé à un emplacement protégé est facilement accessible
- Lame diamantée \varnothing 350 mm pour béton incl.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Profondeur de coupe par défaut	110 mm
Profondeur de coupe 45 °	80 mm
Longueur de coupe max.	800 mm
Diamètre de la lame de scie	350 mm
Logement de la lame de scie	25.4 mm
Puissance du moteur	2.2 kW / 230 V / 50 Hz
Vitesse de rotation de la lame	2'800 1/min
Coupes d'onglets	45 °
Dimensions (L x l x H)	1'200 x 750 x 1'330 mm
Poids	84 kg