

STATION DE LAVAGE DU BÉTON BWS03



La station de lavage du béton BWS03 est une solution compacte, robuste et flexible qui permet de nettoyer en toute sécurité les bétonnières, les bennes et les équipements sur les chantiers. Elle combine la technique éprouvée de nos installations compactes avec un local technique verrouillable, déjà utilisé avec succès dans nos installations compactes.

AVANTAGES DE LA BWS03

- Construction compacte : Transport avec un simple chariot à pont ou une remorque grâce à son garde-corps rabattable.
- Extensible de manière flexible grâce à des modules optionnels pour répondre aux besoins individuels.
- Simplicité d'utilisation grâce à un design bien pensé et à un équipement convivial.
- Faible poids et dimensions optimisées.

ÉQUIPEMENT

- Plateforme de lavage avec garde-corps de sécurité rabattable, anneaux de levage, poches pour chariot élévateur, grilles amovibles et grand sac filtrant.
- Local technique verrouillable protégeant les équipements de mesure sensibles et les bouteilles de CO₂ des intempéries et du vol.
- Unité de neutralisation avec unité de gazage CO₂ pour abaisser le pH des eaux usées.

STATION DE LAVAGE DU BÉTON BWS03

DONNÉES TECHNIQUES

Débit de rejet dans

Eaux usées	3 m ³ /h
	45 l/m
Eaux claires	2 m ³ /h
	27 l/m
Infiltration	2.5 m ³ /h
	36 l/m
Tapis à gaz, 100 l/min	1

Volume

Volume de décantation	2.3 m ³
Volume de neutralisation	0.7 m ³
Volume d'eau total	3 m ³
Volume nominal	4 m ³

Dimensions

Longueur	2.6 m
Largeur	1.8 m
Hauteur	2.9 m
Poids	900 kg

Dimensions au transport

Longueur	2.6 m
Largeur	1.8 m
Hauteur	1.9 m

Raccordements

2 sorties	52C
Hauteur d'écoulement	100 mm

