

Conducta

GEWÄSSER- SCHUTZANLAGEN TAUCHPUMPEN

stark in der Leistung
und zuverlässig

Unsere robusten Tauchpumpen sind ideal für den professionellen Einsatz in Gruben, auf Baustellen oder im Tunnelbau und bieten maximale Effizienz unter extremen Bedingungen. Die hoch qualitative Verarbeitung garantiert Zuverlässigkeit, auch im unbeaufsichtigten Dauerbetrieb.



Umfassende Produktpalette

Entdecken Sie unser erweitertes Sortiment an Tauchpumpen inklusive passender Schläuche und Zubehör für jede Anwendung.



Ganzheitlicher Service

Profitieren Sie von unserer Expertise im Gewässerschutz und erhalten Sie alle notwendigen Komponenten aus einer Hand.



Bewährte Produktqualität

Für die professionelle Anwendungen auf Baustellen: Leicht, leistungsfähig, geringer Stromverbrauch.



TAUCHPUMPENSORTIMENT

für jede Anwendung die richtige Pumpe



TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	GS-Z-TP-370S
Fördermenge	5–10 m ³ /h
Förderhöhe	12 m
Leistung	0.37 kW
Spannung	230 V
Nennstrom	3.0 A
Anschluss	2 Zoll / Storz 52C
Abmessung (B X H)	197 x 310 mm
Gewicht	13 kg



TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	GS-Z-TP-750S
Fördermenge	5–12 m ³ /h
Förderhöhe	16 m
Leistung	0.75 kW
Spannung	230 V
Nennstrom	5.4 A
Anschluss	2 Zoll / Storz 52C
Abmessung (B X H)	197 x 335 mm
Gewicht	15 kg



TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	GS-Z-TP-MINI
Fördermenge	8–15 m ³ /h
Förderhöhe	16 m
Leistung	0.90 kW
Spannung	230 V
Nennstrom	5.2 A
Anschluss	2 Zoll / Storz 52C
Abmessung (B X H)	185 x 440 mm
Gewicht	14.5 kg



TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	GS-Z-TP-MIN-EL
Fördermenge	15–25 m ³ /h
Förderhöhe	12 m
Leistung	0.85 kW
Spannung	230 V
Nennstrom	5.1 A
Anschluss	2 Zoll / Storz 52C
Abmessung (B X H)	200 x 616 mm
Gewicht	21.5 kg



TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	GS-Z-TP-MIN-E
Fördermenge	25-35 m ³ /h
Förderhöhe	18.5 m
Leistung	1.40 kW
Spannung	230 V
Nennstrom	7.8 A
Anschluss	2 Zoll / Storz 52C
Abmessung (B X H)	200 x 646 mm
Gewicht	25 kg

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	GS-Z-TP-MINORN
Fördermenge	40-60 m ³ /h
Förderhöhe	23 m
Leistung	3.70 kW
Spannung	400 V
Nennstrom	7.3 A
Anschluss	4 Zoll / Storz 110A
Abmessung (B X H)	286 x 768 mm
Gewicht	50 kg

ZUBEHÖR

ART.-NR.	BEZEICHNUNG
GS-Z-FS-10/52C	Feuerwehrschauch 10 m, 2" / Storz 52C
GS-Z-FS-20/52C	Feuerwehrschauch 20 m, 2" / Storz 52C
GS-Z-GS-05/52C	Gummischlauch 5 m, 2" / Storz 52C
GS-Z-FS-10/75B	Feuerwehrschauch 10 m, 3" / Storz 75B
GS-Z-FS-20/75B	Feuerwehrschauch 20 m, 3" / Storz 75B
GS-Z-GS-05/75B	Gummischlauch 5 m, 3" / Storz 75B
GS-R-SR-110/75	Storz Reduktion 110A/ 75B
GS-R-SR-50/75	Storz Reduktion 75B / 52C
GS-Z-VS-75B/52C	Y-Verteilstück 1 x 75B / 2 x 52C mit 2 Rückschlagklappen