

# CONTAINER DE STOCKAGE

Système de stockage sûr et sécurisé

Le container de stockage stable répond à la norme ISO. Il est empilable sur trois niveaux et comprend une porte à double battant. Par ailleurs, la construction en acier soudé résiste aux effractions.

## CARACTÉRISTIQUES

- Châssis en tôle d'acier de 3 mm
- De série avec passage de fourche 320 × 90 mm, entraxe 940 mm
- Sol en acier en tôle striée de 3 mm, entièrement soudé
- Crochets d'arrimage des deux côtés du toit et au sol
- Toit accessible, en tôle d'acier, 1.5 mm, ondulé
- Parois latérales en tôle d'acier trapézoïdale de 1.5 mm, deux systèmes de ventilation forcée sur les côtés longs
- Porte à double battant, de série avec joint d'étanchéité en caoutchouc, volet de sécurité anti-effraction





Volet de protection anti-effraction d'arrimage



Sol en acier en tôle striée de 3 mm, entièrement soudé avec crochet



Crochets d'arrimage des deux côtés du toit



Exécutions spéciales personnalisées (possible uniquement en cas d'achat, non compris dans le parc de location).

TYPE	CONTAINER 8 PIEDS		CONTAINER 10 PIEDS		CONTAINER 20 PIEDS	
	extérieur	intérieur	extérieur	intérieur	extérieur	intérieur
Dimensions						
Longueur	2.43 m	2.27 m	2.99 m	2.80 m	6.05 m	5.88 m
Largeur	2.20 m	2.10 m	2.43 m	2.33 m	2.43 m	2.33 m
Hauteur	2.26 m	2.07 m	2.59 m	2.41 m	2.59 m	2.41 m
Poids	760 kg		1'070 kg		1'700 kg	
Contenu	10 m <sup>3</sup>		15.8 m <sup>3</sup>		33.1 m <sup>3</sup>	
Charge utile	5'000 kg		10'000 kg		15'000 kg	

Dimensions spécifiques sur demande

## PEINTURE



**PEINTURE STANDARD**  
RAL 7035 (location et occasions)



**COULEURS SPÉCIALES**  
(supplément de prix, uniquement possible lors d'un achat)