



Descriptif: Porte

T1	Porte Alu vitrée 112.5/212.5	Serrure anti panique (B) Préparation KABA ferme-porte	Extérieur: poignée Intérieur: poignée
T2	Porte EI 30 en acier 100 / 200	Préparation KABA ferme-porte	Extérieur: poignée Intérieur: poignée
T3	Porte EI 30 en acier 87.5 / 200	Préparation KABA ferme-porte	Extérieur: poignée Intérieur: poignée

Descriptif: Couloir

Parois:	Revêtement EI 30-RF1
Plafonds:	Revêtement EI 30-RF1

Descriptif: Parois intérieurs

Parois:	Revêtement EI 30-RF1
---------	----------------------

Eclairage couloir avec détecteur de mouvement

Descriptif: Type SE

Hauteur sous plafond: 2.50 m
Hauteur totale: 3.06 m

Dimensions extérieures:

au socle: 35.94 x 10.00 m
au toit: 35.94 x 10.00 m

Isolation:

Paroi: 200 mm laine de verre
Sol: 200 mm laine de verre
Toit: 200 mm laine de verre

Couleurs:

Parois: RAL XXXX
Bandeau supérieur: RAL XXXX
Bandeau inférieur: RAL XXXX
Bandeau vertical: RAL XXXX

Sous réserve de modifications techniques

Conducta SA

Objet: Bâtiment pour logement

Plan: Plan

PI-Nr: F-UG-006-A

Echelle: 1:100

Signé: sr

Date: 05.12.13

Rev.-Date:

CONDUCTA (Romandie) SA
Chemin de la Clopette 30 Tél. +41 (0)21 886 34 00
CH-1040 Echallens Fax +41 (0)21 886 34 10

Conducta