

# TAPIS ROULANTS

Solutions de transport efficaces et polyvalentes pour matériaux en vrac et solides

Les modèles LIBELT 300, 400 et 600 offrent une solution fiable pour vos tâches de transport avec un effort minimal. Grâce à leur conception modulaire, ils sont extensibles et polyvalents.

## CARACTÉRISTIQUES

- Construction robuste en acier
- Moteur puissant de 230 V
- Modulaire et extensible
- Facile à nettoyer et à entretenir
- Charge maximale : 300 kg
- Modèle 600 : pliable et mobile



◀ LIBELT 600, facilement pliable pour le transport.

DONNÉES TECHN.	300	400	600
Dimensions (L×l×H)	3'140×555×250 mm	4'140×555×250 mm	5'640×555×260 mm
Poids	99 kg	119 kg	166 kg
Matériau	Acier galvanisé	Acier galvanisé	Acier galvanisé
Bande	Tissu PVC avec crampons de 20 mm		
Bande L/l	400/3-mm PVC	400/3-mm PVC	400/3-mm PVC
Moteur	230 V, 50 Hz, 0,75 kW, 5,1 A	230 V, 50 Hz, 0,75 kW, 5,1 A	230 V, 50 Hz, 1,3 kW, 8,7 A
Vitesse de bande	25 m/min	25 m/min	25 m/min
Charge par mètre	75 kg/m	75 kg/m	50 kg/m
Charge max.	225 kg	300 kg	300 kg
Inclinaison max.	40°	40°	40°