

# CONTAINERS DE BUREAU CUBO 1020

Type TE



Empilable

Poches pour  
chariot élévateurŒillets de  
levage

Drainage d'angle

Construction à  
ossatureÉléments  
interchangeables

Le container de bureau Cubo 1020 marque des points avec ses dimensions extérieures normalisées ISO, qui permettent une intégration facile dans les systèmes existants. Le cadre massif en profilés d'acier avec des éléments de paroi en PU interchangeables assure la stabilité et la flexibilité. Selon les besoins, jusqu'à trois containers peuvent être empilés les uns sur les autres et déplacés sans problème à l'aide d'une grue ou d'un chariot élévateur.

Pour un confort optimal, le toit et le sol sont isolés avec de la laine minérale, tandis que les parois sont constituées de panneaux sandwich en PU. Une fenêtre oscillo-battante à vitrage isolant dotée d'un volet roulant en plastique gris assure la luminosité et une protection supplémentaire. La porte extérieure isolée avec serrure PZ et poignée (3 clés incluses) assure la sécurité et est facile d'utilisation.

Le revêtement de sol en PVC résistant rend le container particulièrement robuste et durable - idéal pour des utilisations polyvalentes en tant que bureau, local de séjour ou entrepôt.

## DONNÉES TECHNIQUES

### Parois

Panneaux sandwich en PU 50 mm

Valeur U : 0.40 W/m<sup>2</sup>K \*

### Structure du toit

Tôle, laine minérale 100 mm, mousse PU 50 mm

Valeur U : 0.18 W/m<sup>2</sup>K \*

### Revêtement de sol

Panneau d'aggloméré, laine minérale 100 mm

Valeur U : 0.31 W/m<sup>2</sup>K \*

### Électro

Installation électrique complète encastrée, combinaison d'entrée/sortie CEE32A, convecteur électrique 2 kW avec thermostat

### Hauteur du local/hauteur extérieure

2.30 m/2.65 m

### Superposition

Empilable jusqu'à 3 fois, en fonction de la disposition des blocs

## EN OPTION

- Exécution spéciale (uniquement en cas d'achat) concernant le nombre, la taille et la disposition des portes et des fenêtres
- Hauteur sous plafond
- Climatisation
- Grilles pour fenêtres et portes
- Préparation pour cylindre rond (KABA ou KESO)

## PEINTURE

### Location et occasions

Paroi : RAL 9002 gris-blanc

Cadre : RAL 5013 bleu cobalt

### Achat (en option)

Selon le nuancier RAL Classic  
(sans couleurs de signalisation)

\* Les valeurs U se réfèrent aux épaisseurs d'isolation compartimentées indiquées sur la base de λi

## DIMENSIONS DISPONIBLES

Le container de bureau est disponible en différentes tailles.



### BC3025-11TE

Location/Achat

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Dimensions ext. (L x l x h) | 2'998 x 2'438 x 2'650 mm |
| Nombre de portes            | 1x côté long             |
| Nombre de fenêtres          | 1x côté long             |
| Poids                       | env. 1'000 kg            |

### BC4025-11TE

Achat

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Dimensions ext. (L x l x h) | 4'000 x 2'438 x 2'650 mm |
| Nombre de portes            | 1x côté long             |
| Nombre de fenêtres          | 1x côté long             |
| Poids                       | env. 1'300 kg            |



### BC6025-12TE

Location/Achat

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Dimensions ext. (L x l x h) | 6'055 x 2'438 x 2'650 mm |
| Nombre de portes            | 1x côté long             |
| Nombre de fenêtres          | 2x côté long             |
| Poids                       | env. 1'800 kg            |

### BC6025-22TE

Location/Achat

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Dimensions ext. (L x l x h) | 6'055 x 2'438 x 2'650 mm |
| Nombre de portes            | 2x côté long             |
| Nombre de fenêtres          | 2x côté long             |
| Poids                       | env. 1'900 kg            |



## FENÊTRES ET PORTES

Les containers de bureau peuvent être configurés individuellement avec différents éléments de fenêtres et de portes selon les souhaits du client.

### ÉLÉMENTS DE FENÊTRE



Location/Achat

#### Fenêtre en PVC

##### avec volet roulant

- 1 vantail, 900 x 1'350 mm
- Ferrures oscillo-battantes, à gauche ou à droite
- Triple vitrage isolant
- Valeur U : 1.1 W/m<sup>2</sup>K
- Volets roulants en plastique



Achat

#### Fenêtre en PVC


- 1 vantail, 900 x 1'200 mm
- Ferrures oscillo-battantes, à gauche ou à droite
- Triple vitrage isolant
- Valeur U : 1.1 W/m<sup>2</sup>K



Achat

#### Fenêtre en PVC

- 1 battant, 600 x 450 mm
- Ferrures basculantes
- Triple vitrage isolant
- Valeur U : 1.1 W/m<sup>2</sup>K



Achat

#### Vitrine 1.80 x 2.00 m

- Vitrage fixe
- Verre de sécurité trempé (ESG)
- Valeur U : 1.1 W/m<sup>2</sup>K

## PORTE



Location/Achat

#### Porte ZK

##### 875 x 2'125mm

- Passage : 810 x 2'065mm
- Charnière : à gauche ou à droite
- Peinture : RAL 9002 gris-blanc
- Valeur U : 1.9 W/m<sup>2</sup>K



Achat

#### Porte en aluminium

##### 1'125 x 2'125 mm

- Passage : 950 x 2'125mm
- Charnière : à gauche ou à droite
- Peinture : RAL 9010 blanc pur
- Valeur U : 1.9 W/m<sup>2</sup>K



Achat

#### Porte polyvalente

##### 1'000 x 2'125 mm

- Passage : 930 x 2'065 mm
- Peinture : RAL 9002 gris-blanc
- Valeur U : 1.9 W/m<sup>2</sup>K



Achat

#### Porte polyvalente

##### 2'000 x 2'125 mm

- Passage : 1'900 x 2'065 mm
- Vantail de première ouverture à droite
- Peinture : RAL 9002 gris-blanc
- Valeur U : 1.9 W/m<sup>2</sup>K

### Contactez-nous.

Scannez maintenant le code QR et trouvez votre conseiller Condecta compétent.