

CONTAINERS DE BUREAU CUBO 1040

Type AR/AC



Empilable

Poches pour
chariot élévateurŒillet de
levage

Drainage d'angle

PAROISConstruction à
ossatureÉléments
interchangeables

Le container de bureau Cubo 1040 marie robustesse et polyvalence. Les dimensions extérieures normalisées ISO permettent une intégration facile dans les systèmes existants. Le cadre massif en profilés d'acier avec des éléments de paroi interchangeables assure une utilisation flexible, et il est possible d'empiler jusqu'à 3 containers les uns sur les autres. Pour le transport, ils peuvent être déplacés aussi bien avec une grue qu'avec un chariot élévateur.

Le toit et les parois sont isolés avec de la laine minérale, tandis que des panneaux en PU assurent une bonne isolation du sol. La fenêtre oscillo-battante à vitrage isolant avec volet roulant en plastique gris et la porte extérieure isolée avec serrure PZ (3 clés incluses) offrent protection et confort. Le revêtement de sol résistant en PVC rend le container particulièrement durable - idéal en tant que bureau ou local de séjour, pour les exigences les plus diverses.

DONNÉES TECHNIQUES

Parois

Cadre en bois avec tôle trapézoïdale et panneau d'aggloméré avec 60 mm de laine minérale
Valeur U : 0.48 W/m²K *

Structure du toit

Tôle, laine minérale 100 mm, panneau d'aggloméré, Valeur U : 0.36 W/m²K *

Revêtement de sol

Panneau d'aggloméré, laine minérale 60 mm
Valeur U : 0.42 W/m²K *

Électro

Installation électrique complète encastrée, combinaison d'entrée/sortie CEE32A, convecteur électrique 2 kW avec thermostat

Hauteur du local/hauteur extérieure

2.33 m/2.59 m

Superposition

Empilable jusqu'à 3 fois, en fonction de la disposition des blocs

EN OPTION

- Exécution spéciale (uniquement en cas d'achat) concernant le nombre, la taille et la disposition des portes et des fenêtres
- Hauteur sous plafond
- Climatisation
- Grilles pour fenêtres et portes
- Préparation pour cylindre rond (KABA ou KESO)

PEINTURE

Location et occasions

Paroi : RAL 9002 gris-blanc
Cadre : RAL 5013 bleu cobalt

Achat (en option)

Selon le nuancier RAL Classic
(sans couleurs de signalisation)

* Les valeurs U se réfèrent aux épaisseurs d'isolation compartimentées indiquées sur la base de λi

DIMENSIONS DISPONIBLES

Le container de bureau est disponible en différentes tailles.



BC4825-11AR/AC

Achat

Dimensions ext. (L x l x h)	4'885 x 2'438 x 2'591 mm
Nombre de portes	1x côté long
Nombre de fenêtres	1x côté long
Poids	env. 1'600 kg

BC6025-12AR/AC

Location/Achat

Dimensions ext. (L x l x h)	6'055 x 2'438 x 2'591 mm
Nombre de portes	1x côté long
Nombre de fenêtres	2x côté long
Poids	env. 1'900 kg



BC6025-22AR/AC

Location/Achat

Dimensions ext. (L x l x h)	6'055 x 2'438 x 2'591 mm
Nombre de portes	2x côté long
Nombre de fenêtres	2x côté long
Poids	env. 2'000 kg

BC6025-12ARACS

Location/Achat


Dimensions ext. (L x l x h)	6'055 x 2'438 x 2'591 mm
Nombre de portes	1x côté frontal
Nombre de fenêtres	2x côté frontal
Poids	env. 1'900 kg



FENÊTRES ET PORTES

Les containers de bureau peuvent être configurés individuellement avec différents éléments de fenêtres et de portes selon les souhaits du client.

ÉLÉMENTS DE FENÊTRE



Location/Achat

Fenêtre en PVC

avec volet roulant

- 1 vantail, 900 x 1'350 mm
- Ferrures oscillo-battantes, à gauche ou à droite
- Triple vitrage isolant
- Valeur U : 1.1 W/m²K
- Volets roulants en plastique

Achat

Fenêtre en PVC

- 1 vantail, 900 x 1'200 mm
- Ferrures oscillo-battantes, à gauche ou à droite
- Triple vitrage isolant
- Valeur U : 1.1 W/m²K

Achat

Fenêtre en PVC

- 1 battant, 600 x 450 mm
- Ferrures basculantes
- Triple vitrage isolant
- Valeur U : 1.1 W/m²K

Achat

Vitrine 1.80 x 2.00 m

- Vitrage fixe
- Verre de sécurité trempé (ESG)
- Valeur U : 1.1 W/m²K

PORTE



Location/Achat

Porte ZK

875 x 2'125mm

- Passage : 810 x 2'065mm
- Charnière : à gauche ou à droite
- Peinture : RAL 9002 gris-blanc
- Valeur U : 1.9 W/m²K

Achat

Porte en aluminium

1'125 x 2'125 mm

- Passage : 950 x 2'125mm
- Charnière : à gauche ou à droite
- Peinture : RAL 9010 blanc pur
- Valeur U : 1.9 W/m²K

Achat

Porte polyvalente

1'000 x 2'125 mm

- Passage : 930 x 2'065 mm
- Peinture : RAL 9002 gris-blanc
- Valeur U : 1.9 W/m²K

Achat

Porte polyvalente

2'000 x 2'125 mm

- Passage : 1'900 x 2'065 mm
- Vantail de première ouverture à droite
- Peinture : RAL 9002 gris-blanc
- Valeur U : 1.9 W/m²K

Contactez-nous.

Scannez maintenant le code QR et trouvez votre conseiller Condecta compétent.