

**Conducta**

STEINTRENNMASCHINE DTS 402

EIGENSCHAFTEN

- Das Wasserbesprühungssystem gewährleistet eine optimale Sägeblattkühlung und die sofortige Abführung des Sägeschuttes bei geringstem Wasserverbrauch
- Tischsäge mit schwenkbarem Schneidkopf
- Hochwertige, wartungsarme Konstruktion
- Geschweisste Stahlkonstruktion und Kunststoffwasserwanne mit exakter Tischauflage für passgenaue Schnitte
- Durch den verstellbaren Sägekopf sind auch Kappschnitte möglich
- Einklappbare Tischfüsse für den schnellen und kompakten Transport
- Serienmässiger Radsatz vereinfacht das Versetzen auf der Baustelle und das Verladen in ein Fahrzeug
- Mit Fangvorrichtung und Verriegelung ausgestatteter Rolltisch
- Integrierte Wasserpumpen-Transportsicherung
- Abnehmbarer Spritzschutz
- Nach hinten abfallende und herausnehmbarer Wasserwanne
- Gummierter Sägertisch für rutschfreie Trennschnitte
- Optimale Transportmöglichkeit durch hinten und vorne angeschweisste Handgriffe
- Exakter, leichtgängiger Schneidetisch mit verstellbarem Winkelanschlag
- Einfacher Sägeblattwechsel durch die klappbare Sägehaubenabdeckung
- Ein-/Ausschalter mit separatem Not-Aus-Tastenschalter befindet sich bedienerfreundlich in geschützter Lage
- Inkl. Diamantsägeblatt \varnothing 350 mm für Beton



TECHNISCHE DATEN

Schnitttiefe Serie	110 mm
Schnitttiefe 45°	80 mm
Schnittlänge max.	800 mm
Sägeblattdurchmesser	350 mm
Sägeblattaufnahme	25.4 mm
Motorleistung	2.2 kW / 230 V / 50 Hz
Sägeblattdrehzahl	2'800 1/min
Gehrungsschnitte	45°
Abmessung (L x B x H)	1'200 x 750 x 1'330 mm
Gewicht	84 kg