

BÜROCONTAINER CUBO 1040

Typ AR/AC



Stapelbar



Staplertaschen



Kranösen

Entwässerung
über Eckrahmen**WANDAUFBAU**

Ständerbauweise

Austauschbare
Elemente

Der Bürocontainer Cubo 1040 vereint robuste Bauweise mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten. Die ISO-genormten Außenabmessungen ermöglichen eine einfache Integration in bestehende Systeme. Der massive Stahlprofilrahmen mit auswechselbaren Wandelementen erlaubt eine flexible Nutzung, und die Container sind bis zu dreifach stapelbar. Für den Transport können sie sowohl mit Kran als auch mit Stapler bewegt werden.

Dach und Wände sind mit Mineralwolle gedämmmt, während PU-Paneele für einen gut isolierten Boden sorgen. Das isolierverglaste Dreh-Kipp-Fenster mit grauem Kunststoff-Rollladen und die gedämmte Aussentür mit PZ-Einsteckschloss (inkl. 3 Schlüssel) bieten Schutz und Komfort. Der strapazierfähige PVC-Bodenbelag macht den Container besonders langlebig – ideal als Büro oder Aufenthaltsraum für unterschiedlichste Anforderungen.

TECHNISCHE DATEN

Wandaufbau

Holzrahmen mit Trapezblech und Spanplatte
beplankt 60 mm Mineralwollfüllung
U-Wert: 0.48 W/m²K *

Dachaufbau

Blech, 100 mm Mineralwolle, Spanplatte
U-Wert: 0.36 W/m²K *

Bodenaufbau

Spanplatte, 60 mm Mineralwolle
U-Wert: 0.42 W/m²K *

Elektro

Komplette Elektroinstallation UP,
CEE32A Ein-/Ausgangskombination,
Elektrokonvektor 2kW mit Thermostat

Raumhöhe/Aussenhöhe

2.33 m/2.59 m

Stapelbarkeit

Bis 3-fach stapelbar, abhängig von der blockweisen Anordnung

OPTIONAL

- Sonderausführung (nur bei Kauf)
bezüglich Anzahl, Grösse und Anordnung
von Türen und Fenstern
- Raumhöhe
- Klimatisierung
- Gitter zu Fenster und Türen
- Vorbereitung für Rundzyylinder
(KABA oder KESO)

LACKIERUNG

Miete und Occasionen

Wand: RAL 9002 grauweiss
Rahmen: RAL 5013 kobaltblau

Kauf (optional)

gemäss Farbfächer RAL Classic
(ohne Signalfarben)

* Die U-Werte beziehen sich auf die angegebenen Dämmstärken im Gefach auf Basis λ_1

VERFÜGBARE GRÖSSEN

Der Bürocontainer ist in verschiedenen Größen erhältlich.



BC4825-11AR/AC

Kauf

Aussenmasse (L x B x H)	4'885 x 2'438 x 2'591 mm
Anzahl Türen	1x Längsseite
Anzahl Fenster	1x Längsseite
Gewicht	ca. 1'600 kg

BC6025-12AR/AC

Miete/Kauf

Aussenmasse (L x B x H)	6'055 x 2'438 x 2'591 mm
Anzahl Türen	1x Längsseite
Anzahl Fenster	2x Längsseite
Gewicht	ca. 1'900 kg



BC6025-22AR/AC

Miete/Kauf

Aussenmasse (L x B x H)	6'055 x 2'438 x 2'591 mm
Anzahl Türen	2x Längsseite
Anzahl Fenster	2x Längsseite
Gewicht	ca. 2'000 kg



BC6025-12ARACS

Miete/Kauf

Aussenmasse (L x B x H)	6'055 x 2'438 x 2'591 mm
Anzahl Türen	1x Stirnseite
Anzahl Fenster	2x Stirnseite
Gewicht	ca. 1'900 kg



FENSTER & TÜREN

Die Bürocontainer können auf Kundenwunsch mit verschiedenen Fenster- und Türelementen individuell konfiguriert werden.

FENSTERELEMENTE



Miete/Kauf

Kunststoff-Fenster mit Rollladen

- 1-flügelig, 900 x 1'350 mm
- Dreh-Kipp-Beschläge, links oder rechts
- 3-fache Isolierverglasung
- U-Wert: 1.1 W/m²K
- Kunststoff-Rollladen



Kauf

Kunststoff-Fenster

- 1-flügelig, 900 x 1'200 mm
- Dreh-Kipp-Beschläge, links oder rechts
- 3-fache Isolierverglasung
- U-Wert: 1.1 W/m²K



Kauf

Kunststoff-Fenster

- 1-flügelig, 600 x 450 mm
- Kipp-Beschläge
- 3-fache Isolierverglasung
- U-Wert: 1.1 W/m²K



Kauf

Schaufenster 1.80 x 2.00 m

- Festverglasung
- Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert: 1.1 W/m²K

TÜREN



Miete/Kauf

ZK-Tür

875 x 2'125 mm

- Im Licht: 810 x 2'065 mm
- Bandung: links oder rechts
- Lackierung: RAL 9002 grauweiss
- U-Wert: 1.9 W/m²K



Kauf

Alu-Tür

1'125 x 2'125 mm

- Im Licht: 950 x 2'125 mm
- Bandung: links oder rechts
- Lackierung: RAL 9010 reinweiss
- U-Wert: 1.9 W/m²K



Kauf

Mehrzweck-Tür

1'000 x 2'125 mm

- Im Licht: 930 x 2'065 mm
- Lackierung: RAL 9002 grauweiss
- U-Wert: 1.9 W/m²K



Kauf

Mehrzweck-Tür

2'000 x 2'125 mm

- Im Licht: 1'900 x 2'065 mm
- Eröffnender Flügel rechts
- Lackierung: RAL 9002 grauweiss
- U-Wert: 1.9 W/m²K

Kontaktieren Sie uns.

Jetzt QR-Code scannen/klicken und den für Sie zuständigen Condecta Fachberater finden.